

OPTIMÁLIS MEGVILÁGÍTÁS

Fogászati műtőkbe Implantológia és endodoncia

MDD 93 / 42

ISO 9680

EN 12464 - 1



LOLe + Albédo UNA

fogászati sebészeti beavatkozás esetében
ugyanakkora a megvilágított terület, mint egyéb kezelések
esetében,
azonban nagyobb fényerő szükséges

ezért fontos a megfelelő operáló lámpa és általános,
árnyékmentes megvilágítást adó mennyezeti lámpa
kiválasztása és azok koordinált használata

Ezen kívül elengedhetetlen, hogy

- Mindkettő fertőtleníthető legyen
- A portól hermetikusan el legyenek zárva
- Ne legyen egyikben sem ventilátor

Creativ Dental

Iroda, bemutató terem: Budapest 1212 Széchenyi István utca 92/B
06-30-262-1077

creativdental@t-email.hu

www.creativdental.hu



LOLe

LED-es operáló lámpa

A hatályban lévő szabványoknak megfelelően, a LOLe tökéletesen megvilágítja a beavatkozási területet, és kiküszöböli a hagyományos operáló lámpák hátrányait:

Szabványszerű (EN 12464-1, ISO 9680) : a komforttal és a vizuális teljesítménnyel kapcsolatos elvárások;
CE MEDICAL márkajelzés : Azt igazolja, hogy az orvosi berendezés megfelel az európai előírásoknak

HIGIÉNIKUS

- o Zárt lámpa fej, könnyebb tisztítás
- o IP 50 védettség (por és permetezett nedvesség)
- o Nincs ventilátor

TÖKÉLETES FÉNY

- o Fehér fény: max 28 500 Lux 6500 K – en
- o A megvilágítás minősége össze hasonlítható a legjobb halogénekkal
- o Nincs vetített árnyék

ERGONOMIKUS

- o 3 tengely körüli fejmozgás – visszafelé világítás lehetősége

GAZDASÁGOS

- o Nincs égőcsere a lámpa teljes élettartama alatt
- o Nincs hő kibocsátás : csupán 4 x 3 W
- o Minimális áramfogyasztás



Albédo UNA

árnyékmentes megvilágítást adó mennyezeti lámpa

Tökéletesen megfelel a kezelők szabványszerű megvilágítására, az összes felületet (páciens arca, kezelési és közlekedő terület) esetében.

HIGIÉNIKUS

- o IP 50 védettség (por és permetezett nedvesség)
- o Infravörös érzékelő

TÖKÉLETES FÉNY

- o Az új technológiának köszönhetően minimális a vakítás
- o LUX + funkció : 3000 Lux fényerősség

ERGONOMIKUS

- o Automata fényerő-szabályozó
- o Infravörös érzékelő a Lux + bekapcsolásához

GAZDASÁGOS

- o 20-25%-val kevesebb áramfogyasztás
- o Kevesebb elektromos, elektronikus alkatrész
- o Kisebb méret : gazdaságosabb szállítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK :

Fényhőmérséklet : 6500 K
Fogyasztás : 16 W
Fej mérete : 220 x 79 x 66
Fényforrás : 4 LED x 3 W
Súly (fej és kar) : kb 6 kg

Fényhőmérséklet : 6500 K
Fényvisszaadási index: >90%
Fogyasztás : 236/354W
Mérete : 1285x660x75
Fényforrás : 6 T5 54W, szín 965
Súly: kb 12 kg

MDD 93 / 42

ISO 9680

EN 12464 - 1

Creativ Dental

Iroda, bemutató terem: Budapest 1212 Széchenyi István utca 92/B
06-30-262-1077

creativdental@t-email.hu

www.creativdental.hu

